Installatie via FTP en SSH

KatanaPIM for Magento 2

Installatie via FTP en SSH

1 Voorbereiding extensie installeren via FTP

2 Bestanden uploaden

3 Installatieopdrachten uitvoeren in de terminal

4 De extensie gebruiken

5 Probleemoplossing FTP/SSH installatie

Voorbereiding extensie installeren via FTP

Indien mogelijk adviseren we om de module via **Composer** te installeren, omdat dit de meest efficiënte en betrouwbare methode is. Composer maakt het updaten van modules een stuk eenvoudiger en zorgt ervoor dat je store altijd de juiste, versiebeheerde dependencies gebruikt.

Voordat je wijzigingen aanbrengt in je store, zorg ervoor dat het volgende is geregeld:

- Zorg voor een volledige back-up (bestanden + database).
- Voer de installatie eerst uit in een ontwikkel- of stagingomgeving.
- (Alleen productie) Schakel de onderhoudsmodus in om te voorkomen dat bezoekers foutmeldingen zien:

```
php bin/magento maintenance:enable
```

Bestanden uploaden

Het ZIP-bestand bevat de benodigde bestanden die geplaatst moeten worden in de `KatanaPim/Connect` map. **Let op:** De mappenstructuur is hoofdlettergevoelig en moet handmatig worden aangemaakt. Volg de onderstaande stappen om de bestanden correct uit te pakken en te uploaden.

Pak de zip uit

Unzip het extensiepakket met een programma zoals WinZip, WinRAR of een vergelijkbaar extractieprogramma.

Upload de uitgepakte bestanden

Aangezien de uitgepakte bestanden alleen de extensie bevatten, moet je handmatig de map `KatanaPim/Connect` aanmaken binnen `app/code/` op je server en alle uitgepakte bestanden in deze definitieve `KatanaPim/Connect` map plaatsen.

Het uiteindelijke pad voor de geüploade inhoud zal zijn:

```
app/code/KatanaPim/Connect
```

Als je een bestaande installatie van een van onze extensies bijwerkt, zorg er dan voor dat je de bestaande extensiebestanden overschrijft.

Installatieopdrachten uitvoeren in de terminal

Open de terminal en voer het volgende commando uit, gevolgd door het invoeren van het gebruikerswachtwoord.
(Sla deze stap over als je de extensie installeert op een lokale machine):

```
ssh username@domain.com
```

Navigeer naar de rootmap

Ga naar de Magento 2 webroot door het volgende commando uit te voeren:

```
cd /full_path_to_magento2
```

Voorbeelden van veelvoorkomende Magento-rootpaden:

- `/var/www/html`
- `/home/username/public_html`
- `/var/www/magento2`

Start de installatie

Zodra de extensie succesvol is gedownload, start je de installatie van de **KatanaPIM** extensie met de volgende commando's:

```
php bin/magento module:enable KatanaPim_Connect
php bin/magento setup:upgrade
```

Deze commando's registreren de module en verwerken eventuele databasewijzigingen.

Productie-modus (optioneel)

Als Magento in productie-modus draait, moet je de code opnieuw compileren en statische content deployen:

```
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy -f
```

Na het uitvoeren van deze commando's is de extensie geïnstalleerd en klaar om geconfigureerd te worden.
Ga hiervoor naar **Stores > Configuration > Magmodules > KatanaPIM**.

Onderhoudsmodus uitschakelen

Als je de onderhoudsmodus hebt gebruikt, zorg dan dat je deze weer uitschakelt; anders krijgt de Magento-

frontend een *503 Service Temporarily Unavailable* foutmelding:

```
php bin/magento maintenance:disable
```

De extensie gebruiken

Zodra de installatie is voltooid, is de extensie succesvol geïnstalleerd in je Magento® 2-webshop en klaar voor gebruik.

Navigeer naar **Stores > Configuration > Magmodules > KatanaPIM** om de extensie te configureren en in gebruik te nemen.

Probleemoplossing FTP/SSH installatie

Module bestanden niet zichtbaar na upload

Oorzaak: Onjuiste mappenstructuur of verkeerde upload locatie.

Oplossing:

1. Controleer of de bestanden zijn geüpload naar de juiste directory.
2. Verifieer dat de mappenstructuur correct is (gebruik `ls -la app/code/Magmodules/` om te controleren).
3. Zorg ervoor dat de `registration.php` en `module.xml` bestanden aanwezig zijn in de module directory.

Permission Denied fouten

Oorzaak: Onjuiste bestandsrechten na FTP upload.

Oplossing:

Stel de juiste eigenaar en rechten in:

```
chown -R www-data:www-data app/code/Magmodules/
find app/code/Magmodules/ -type f -exec chmod 644 {} \;
find app/code/Magmodules/ -type d -exec chmod 755 {} \;
```

Vervang `www-data` met de gebruiker die uw webserver draait (kan ook `apache`, `nginx` of een andere gebruiker zijn).

SSH verbinding mislukt

Oorzaak: Onjuiste inloggegevens, poort geblokkeerd, of SSH niet ingeschakeld.

Oplossing:

1. Controleer uw gebruikersnaam en domeinnaam.
2. Probeer de standaard SSH poort (22) of een aangepaste poort:

   ```
   ssh -p 2222 gebruikersnaam@domein.com
   ```

3. Neem contact op met uw hosting provider om te verifiëren dat SSH toegang is ingeschakeld.

503 Service Temporarily Unavailable na installatie

Oorzaak: Onderhoudsmodus nog steeds actief.

Oplossing:

Schakel de onderhoudsmodus uit:

```
php bin/magento maintenance:disable
```

Of verwijder handmatig het onderhoudsbestand:

```
rm var/.maintenance.flag
```

Memory Limit fouten tijdens compilatie

Oorzaak: PHP memory limit te laag ingesteld.

Oplossing:

Verhoog de memory limit tijdelijk:

```
php -d memory_limit=2G bin/magento setup:di:compile
```

Of pas `php.ini` permanent aan:

```
memory_limit = 2G
```

Nog steeds problemen?

Als u problemen blijft ondervinden:

1. Controleer de Magento error logs: `var/log/system.log` en `var/log/exception.log`.
2. Verifieer dat alle vereisten zijn voldaan (PHP versie, vereiste extensies, bestandsrechten).
3. Controleer of alle module bestanden correct zijn geüpload (vergelijk met het originele zip-bestand).
4. Neem contact op met Magmodules Support en vermeld:
    - Uw Magento versie
    - PHP versie
    - Installatiemethode (FTP/SSH)
    - Volledige foutmeldingen
    - Stappen die u al heeft geprobeerd.

For a complete overview of features and configuration options, see the KatanaPIM extension on magmodules.eu

All articles for KatanaPIM

Installation

1	Installatie met Composer (aanbevolen)
2	**Installatie via FTP en SSH** **(current)**

Configuration

1	Snelstartgids
2	Configuratie
3	Categorieën Grid
4	Attribuut Mapping
5	Configureerbare Producten Instellen
6	Automatisering

Troubleshooting

1	Probleemoplossing

Grids

1	Producten Grid
2	Attributen Grid
3	Assets Grid
4	Sync Log Grid

Background

1	CLI Commando's

2	Cron Jobs
3	Product to Website Matching
4	Het sync proces begrijpen

